

# Epson TM-H6000V Series

## FICHE TECHNIQUE



En proposant l'impression de tickets et reçus, et le traitement des chèques en une seule unité, cette imprimante POS offre toute une gamme de fonctions et un faible coût total de possession

Cette imprimante point de vente est capable d'imprimer des tickets et des reçus, mais aussi de traiter les chèques. Fiable, elle affiche des options de connexion très étendues et un coût total de possession très faible. Elle est parfaite pour les entreprises qui doivent traiter les chèques en point de vente, mais aussi imprimer des tickets avec la même unité.

### Une plus grande productivité

Idéale pour les environnements actifs, l'imprimante TM-H6000V propose une sélection de fonctions permettant aux entreprises d'améliorer leur efficacité générale. Elle imprime à des vitesses atteignant 350 mm/s<sup>1</sup>, elle traite rapidement les chèques et elle est dotée d'un massicot automatique très efficace.

### Fiabilité et efficacité

Dans les environnements très réactifs, il est vital de minimiser les temps d'arrêt. L'imprimante TM-H6000V est une solution fiable, l'imprimante thermique peut produire 200 km de tickets et le massicot automatique permet de réaliser trois millions de découpes.

### Nombreuses options de connexion

L'imprimante TM-H6000V est conçue pour gérer facilement tous les types de solutions POS. Sa flexibilité lui permet de s'adapter aux demandes des environnements modernes de vente au détail, grâce notamment à Server Direct Print (SDP), pour afficher et imprimer des données provenant de serveurs externes, et à de multiples interfaces pour la coexistence entre tablette et PC.

### Ne laissez pas passer les tendances du marché POS

Vous cherchez une imprimante évolutive, simple d'utilisation et rapide à installer ? Les fonctions ePOS-Print et ePOS-display, mais aussi l'étiquetage NFC vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur le point de vente et d'installer rapidement l'imprimante POS à l'aide d'une tablette.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante point de vente hybride**  
Peut imprimer des tickets et des reçus, mais aussi traiter des chèques
- **Améliore l'efficacité**  
Vitesse d'impression élevée jusqu'à 350 mm/s<sup>1</sup>, traitement rapide des chèques et massicot automatique
- **Connectivité flexible**  
USB et Ethernet intégrés sur tous les modèles
- **Un investissement pour l'avenir**  
ePOS-Print, ePOS-display et NFC
- **Une valeur inégalée**  
Faible coût total de possession

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### POLICES ET STYLES

Jeu de caractères d'imprimerie	ANK, Chinois traditionnel
Impression d'endos	Oui
Reconnaissance de caractères à encre magnétique	Oui
Vitesse d'impression, «receipt»	350 mm/s
Vitesse d'impression, « slip »	5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)
Capacité de colonnes « slip »	45 cps / 60 cps
Hauteur de caractères «receipt»	1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H)
Hauteur de caractères « slip »	1,56 mm (L) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (L) x 3,11 mm (H)
Hauteur de caractères « endorsement »	1,09 mm (L) x 2,41 mm (H)
Jeu de caractères	95 alphanumérique, 18 International, 128 x 12 graphique
Densité de points	180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)
Caractères d'imprimerie	Texte (y compris symbole de l'Euro), Graphique, Codes à barres

### INTERFACES

Connexions	USB 1.1 type B, USB 2.0 type A, USB auto-alimenté, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ouverture du tiroir, Afficheur client, Bluetooth
------------	---

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleur	Noir / Blanc
Dimensions du produit	186 x 278 x 181 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg
Puissance sonore	en veille: 55 dB(A)

### AUTRES PARAMÈTRES :

NFC	Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication ») disponible
Logiciels préchargés	Server Direct Print, Afficheur ePOS, ePOS-Print®
Greyscale Printing	Oui
Paper Saving Function	Oui

	RECEIPT	SLIP / E/P
Méthode d'impression	Impression thermique	Matricielle à impact 9 aiguilles
Vitesse d'impression	350 mm/s	5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp)
<b>POLICES ET STYLES</b>		
Capacité de la colonne		45 cps / 60 cps
Hauteur de caractères	1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H)	1,56 mm (L) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (L) x 3,11 mm (H) 1,09 mm (L) x 2,41 mm (H)

### AUTRE

Garantie	24 Mois retour atelier
----------	------------------------

## Epson TM-H6000V Series

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Adaptateur secteur
- Câble CA
- Papier en rouleaux
- Couvercle à bouton de mise en marche
- Protection du connecteur
- Instructions de montage
- La cartouche couleur (« slip »)
- La cartouche couleur (« endorsement »)

### CONSOMMABLES

- Ruban N M-280/285/TM-U675/TM-H6000 (ERC-32B) (C43S015371)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz C32C890739
- OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz C32C890737

#### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

#### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

1. La vitesse maximale d'impression peut ne pas être atteinte en fonction du papier utilisé, du type d'interface, des conditions de transmission des données et de la combinaison des commandes. Le paramètre par défaut est 300 mm/s.

**EPSON**®