

Borne libre-service | HS520T

Caractéristiques principales

Écran tactile capacitif plat de 27 pouces améliorant l'expérience utilisateur

Scénarios d'utilisation flexibles : montage mural ou sur pied

Conception multimodulaire permettant le libre-service ou l'auto-encaissement

personnalisation pour s'adapter à divers environnements de vente au détail ou d'hôtellerie

Le boîtier est doté d'un cadre en alliage d'aluminium, ce qui le rend plus esthétique et moderne.



MODÈLE		HS520T		
Processeur		Qualcomm Snapdragon SDM660 avec 8 cœurs Kryo 260 4 cœurs à 2,2 GHz ; 4 cœurs à 1,8 GHz		
Système opérateur		Android 9.0/Android 12		
Mémoire		4 Go	Standard	
Stockage		eMMC 64 Go		6 Go
			eMMC 128 Go	Facultatif
Panneau d'affichage		Écran TFT-LCD 27 pouces / 16:9 / Résolution d'affichage : 1920*1080		
écran tactile		Véritable écran tactile capacitif plat		
Alimentation		Alimentation intégrée de 150 W		
Scanner intégré		Fenêtre unique, prise en charge des codes-barres 1D/2D		
Imprimante intégrée		Imprimante thermique 80 mm		
Conférencier		Haut-parleur 2*3W		
MICRO		Microphone omnidirectionnel		
Ports d'E/S		1 port LAN Gigabit RJ45 100M/1000M		
		2 ports USB 3.0		
		2 ports USB 2.0		
		2 ports série		
Connexion sans fil		Wi-Fi® double bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz et Bluetooth 5.0 BLE		
Dimensions (L x l x H)		1690*1092*482 mm		
Poids		57 kg (hôte + support)		
Équipements Accessoires	Caméra de transaction	Caméra d'identification faciale ou caméra d'adhésion		
	Voyant d'alarme	caméra de sécurité		
		Voyant d'alarme		
		Plaque d'immatriculation		
	lecteur de cartes	MSR (uniquement)		
		MSR+RFID		
	lecteur d'empreintes digitales	Lecteur d'empreintes digitales		
	Rester	Stand au sol		
		Grande plaque métallique (optionnelle pour ceux qui n'ont pas de vis de mise à la terre)		
	Support mural	Support mural (pour sans support)		
	Étagère	Grande étagère (métal/plastique)		
		Petite étagère (métal/plastique)		
Supports	titulaire de carte de paiement électronique			
	Support externe pour imprimante fiscale			
	Porte-flacon de désinfectant			
Tension de fonctionnement		110 V/240 V CA, 50-60 Hz		
Températures	Opération	5 - 40 / 40 % - 60 % HR sans condensation		
	Stockage	-5 - 50 / 30 % - 80 % HR sans condensation		
CEM et sécurité		CE/FCC		
Couleur		Standard : Blanc / Optionnel : Noir		



Porte à ouverture frontale pour un entretien plus facile

Verrouillage de protection breveté,
conception antivol de l'imprimante
pour éviter toute manipulation accidentelle



Grande ou petite étagère
Étagère en option

Avertissement : Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.