

## Terminal de point de vente tout-en-un | Hero 2 | HK578U

### Caractéristiques principales

- Les processeurs i3/i5 de 11e génération offrent des performances puissantes ;
- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une fiabilité élevée ;
- Avec un encombrement réduit et des éléments de design élégants ;
- Comprend une connectique complète : USB 2.0 et USB 3.0, port série, tiroir-caisse et réseau local (LAN) ;
- Base pliable et discrète, plusieurs réglages de hauteur et fixation VESA
- Capacité;



MODELE		HK578U
Processeur		Processeur Intel Tiger Lake UP3, processeur Intel de 11e génération : i3-1115G4E, 2,2 GHz, jusqu'à 3,9 GHz Facultatif: i3-1115G4, 2,2 GHz, jusqu'à 4,1 GHz i5-1145G7E, 2,6 GHz, jusqu'à 4,1 GHz i5-1145G7, 2,6 GHz, jusqu'à 4,4 GHz
Système opérateur		Windows 10/Linux/Windows 11 en 2023
Mémoire		SO-DIMM DDR4 3200 MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go
Stockage		SSD SATA 2,5 pouces de 128 Go, jusqu'à 512 Go
		Disque M.2 de 128 Go, jusqu'à 512 Go
Panneau d'affichage		Écran LCD TFT 15 pouces (rétroéclairage LED) / 4:3 / résolution : 1024 x 768
écran tactile		Véritable écran tactile capacitif plat
Alimentation		24 V 60 W (standard) ; 24 V 90 W/120 W (pour imprimante 80 mm)
Conférencier		Haut-parleur 2*3W
Ports d'E/S		7* USB :
		2 ports USB 3.0 ; 5 ports USB 2.0 (dont 1 port USB alimenté 24 V)
		3 ports COM RJ50
		1 port LAN Gigabit RJ45 100M/1000M
		1* HDMI pour un deuxième écran
		1 entrée d'alimentation 24 V
		1 sortie CC 12 V pour le deuxième écran
		1* Audio, 3,5 mm
	1 prise RJ11 24 V pour tiroir-caisse	
Dimensions (L x l x H)		349 x 252 x 332 mm
Poids		5 kg
Facultatif Périphériques	Lecteur de cartes	MSR uniquement (3 voies MSR)
		MSR+RFID (Compatible avec les cartes MIFARE One et MIFARE CPU)
	Empreinte digitale lecteur	lecteur d'empreintes digitales
	Rester	Support de bureau standard
	Support mural	Support mural
	Deuxième affichage	Deuxième écran de 15 pouces / résolution : 1024*768 (tactile/non tactile)
		Deuxième écran de 10,4 pouces / résolution : 800 x 600 (tactile/non tactile)
		VFD 2x20 caractères
sans fil	Wi-Fi® double bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz	
	BT5.0	
Environnement	Opération	0 - 40 / 20 % - 80 % HR sans condensation
	Stockage	-20 - 60 / 10 % - 90 % HR sans condensation
CEM et sécurité		Certifications FCC/CE/RoHS en cours
Réglage de l'inclinaison		Affichage unique : 0-150° (vertical) Double affichage : 0-45° (Vertical)
Couleur		Gris foncé



MSR optionnel

Lecteur de cartes magnétiques + RFID en option

Lecteur d'empreintes digitales optionnel

Écran secondaire optionnel de 15 pouces

Deuxième écran optionnel de 10,4 pouces

Variateur de fréquence optionnel



Double charnière pour un réglage  
flexible

Boîtier en aluminium moulé sous pression pour  
une fiabilité élevée





Avertissement : Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

QINGDAO HISTONE INTELLIGENT COMMERCIAL SYSTEM CO.,LTD.

Vallée de la sagesse, route NO.8 Shengshui, district de Laoshan, ville de Qingdao, Chine.

Tél. : +86 (532) 66069168

 [infopos@histonetec.com](mailto:infopos@histonetec.com)

 [www.hics.histonetec.com](http://www.hics.histonetec.com)

# HiStone