



Tablette ultra-résistante – 10,1 pouces

TOUGHBOOK G3

La TOUGHBOOK G3 est une tablette robuste et facile à transporter, idéale pour les longues journées de travail dans des conditions de terrain dynamiques, en véhicule ou dans des espaces confinés.

Caractéristiques principales

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro ou Intel®
Processeur Core™ Ultra X7 368H vPro

Certifié Windows 11 Pro / Red Hat Enterprise Linux 10

Écran LCD couleur à matrice active (TFT) de 10,1 pouces, résolution 1920 x 1200
Écran LCD (WUXGA) tactile capacitif lisible en plein soleil et utilisable
avec des gants (jusqu'à 1 000 cd/m²), numériseur IP55

Résistance à l'eau et à la poussière IP66, testée selon la norme MIL-STD
810H

Longue autonomie de la batterie, jusqu'à 24 heures avec une seule batterie.

TOUGHBOOK





TOUGHBOOK G3

Agile là où ça compte.

Le Panasonic TOUGHBOOK G3 est un
tablette robuste compacte et légère
conçu pour les équipes mobiles qui ont besoin
mobilité maximale dans un domaine en évolution rapide
environnements, véhicules et espaces confinés
espaces. Options de batterie configurables de
jusqu'à 24 heures d'autonomie, modulaire
Extension xPAK et plusieurs
Les options de déploiement permettent
organisations pour adapter un seul robuste
plateforme pour différents utilisateurs, flux de travail
et les longueurs de décalage. Combiné avec un
Écran de 10,1 pouces lisible en plein soleil,
Connectivité avancée, compatible avec l'IA
performances et qualité professionnelle
sécurité, le TOUGHBOOK G3 garde le terrain
Des équipes productives où que le travail se déroule
eux.

Panasonic Connect GmbH, Mobile
Division Solutions Commerciales,
Hagenauer Straße 43, 65203
Wiesbaden, Allemagne

<https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/toughbook/toughbook-g3>

Système opérateur	Certifié Windows 11 Pro / Red Hat Enterprise Linux 10
Plateforme informatique mobile	Processeur Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro ou Processeur Intel® Core™ Ultra X7 368H vPro
Puce graphique	Intel® Core™ Ultra 5 : Intel® Graphics Processeur Intel® Core™ Ultra X7 : GPU Intel® Arc™ B390 en configuration double canal mémoire
BÉLIER	16 Go LPDDR5x (max. 64 Go)
Stockage	SSD NVMe OPAL à dégagement rapide de 512 Go (jusqu'à 2 To en option)
LCD	Écran LCD couleur à matrice active (TFT) de 10,1 pouces, résolution 1920 x 1200 (WUXGA), tactile capacitif lisible en plein soleil et utilisable avec des gants (jusqu'à 1 000 cd/m²), numériseur IP55
Sans fil	Wi-Fi : Intel® Wi-Fi7 BE211 Bluetooth : 5.4 Classe 1 Internet mobile haut débit* : 4G ou 5G avec prise en charge SIM/eSIM Système de positionnement global *: u-blox NEO-M9N (compatible GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)
Interfaces	Thunderbolt 4 : x2 USB 3.2 Type A : x1 LAN 1 Gbit/s : x1
zone d'expansion arrière	Lecteur de cartes à puce **, lecteur HF-RFID (NFC) **, Lecteur d'empreintes digitales **, Batterie de pont ***, Lecteur de cartes à puce + batterie de pont ***, lecteur HF-RFID (NFC) + batterie de pont ***
Zone d'expansion supérieure	Port série natif **, lecteur de codes-barres 2D **, USB 2.0 Type A **, casque audio **, carte microSD Emplacement pour carte **, 2e réseau local **
Caméra frontale	5 MP avec IR / obturateur de confidentialité (compatible Windows Hello)
Caméra arrière	Capteur 13 MP avec autofocus et flash LED
Son	Haut-parleur stéréo MaxxAudio jusqu'à 88 dB
Sécurité	Puce de sécurité TPM : conforme à la norme TPM TCG V2.0 PC Microsoft Secured Core Reconnaissance faciale compatible avec Windows Hello
Clavier	Clavier rétroéclairé *
écran tactile	Double écran tactile (écran tactile capacitif à 10 doigts et numériseur)
Dimension	Unité principale avec batterie Lite ou standard : 279 mm x 188 mm x 23,5 mm (sans batterie Lite ou Standard) parties saillantes) Unité principale avec batterie longue durée : 279 mm x 188 mm x 31,3 mm (sans saillie) parties)
Poids	Poids : Unité principale + clavier à partir de 1,99 kg avec batterie Lite Poids de départ : 2,13 kg avec batterie standard Poids de départ : 2,28 kg avec batterie longue durée
Poids	Poids de départ : 1,07 kg avec batterie Lite Poids de départ : 1,20 kg avec batterie standard Poids de départ : 1,36 kg avec batterie longue durée
Autonomie de la batterie	Environ 8,5 heures avec la batterie Lite (MobileMark® 30) Environ 17 heures avec une batterie standard (MobileMark® 30) Environ 24 heures avec la batterie longue durée (MobileMark® 30)
Adaptateur secteur	Alimentation : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz Sortie : 15,6 V CC, 7,05 A Entrée CC : x1
Alimentation : Batterie	Lite : 11,61 V, 2,980 mAh (35 Wh) Norme : 11,61 V, 6,029 mAh (70 Wh) Longue durée de vie : 11,55 V, 8,571 mAh (99 Wh)
Gestion de l'alimentation / Remplacement à chaud avec batterie pont optionnelle	
résistance aux chutes	MIL-STD 810H, 180 cm ****
résistance à la poussière	IEC529 (JIS C0920) IP6x ****
Résistance à l'eau	IEC529 (JIS C0920) IPx6 ****
Température de fonctionnement	MIL-STD 810H, -29 °C à 60 °C ****
Contenu de la boîte	Bloc d'alimentation, cordon d'alimentation et manuel d'utilisation
Description de la note de bas de page	* En option ; ** Une seule option exclusive possible dans la zone d'extension supérieure/arrière, extrémité Remplaçable par l'utilisateur ; *** Une seule option exclusive est possible dans la baie d'extension arrière. à décider lors de l'achat ; **** Testé par un laboratoire tiers indépendant selon les modalités suivantes MIL-STD-810H et IEC 60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 et 14.3

TOUGHBOOK G3 : septembre 2026

Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft® Corporation des États-Unis et/ou d'autres pays. Toutes les autres marques

Les noms cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Les conditions de travail, les horaires et les chiffres indiqués sont donnés à titre indicatif.

Ces niveaux sont optimaux ou idéaux et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles et locales.