

Série XT5-40

Transfert thermique 4 pouces

Imprimante d'étiquettes industrielle



Performances haut de gamme



Performances RFID précises - Le

XT5-40NR prend en charge la capacité d'impression et d'encodage RFID UHF

- Prise en charge de l'encodage d'incrustation RFID extrêmement rapproché (pas minimum de 0,6 pouce / 16 mm)



Durabilité et confort d'utilisation

- Corps en aluminium et boîtier métallique spécial sans adhésif
- Conception peu encombrante avec double porte pliante
- Écran LCD tactile couleur de 3,5 pouces ou 4,3 pouces
- Vitesse d'impression jusqu'à 14 ips (356 mm/sec)
- résolution 203, 300 ou 600 dpi
- L'Ethernet intégré le plus rapide du secteur (1 Gbit/s)
- Maintenance sans outil du rouleau et de la tête d'impression
- Interface E/S à usage général (GPIO) pour l'automatisation industrielle



Logiciels améliorés

- SoftAP : configuration Wi-Fi simple sur un appareil mobile
- Fonction Twin™ : Copiez les paramètres et les données de l'imprimante via le stockage USB
- XPM™ : gestionnaire de profils Web de BIXOLON (en option)



BIXOLON
a Better Solution for your Business™

Série XT5-40

Transfert thermique 4 pouces

Imprimante d'étiquettes industrielle

Caractéristiques

Spécifications de l'imprimante

Méthode d'impression
Transfert thermique, thermique direct

Vitesse d'impression
XT5-40 : jusqu'à 14 ips (356 mm/s)
XT5-43 : jusqu'à 10 ips (254 mm/s)
XT5-46 : jusqu'à 5 ips (127 mm/s)

Résolution d'impression
XT5-40 : 203 ppp
XT5-43 : 300 ppp
XT5-46 : largeur d'impression de 600 dpi
XT5-40 : 104 mm
XT5-43 : 105,7 mm
XT5-46 : 105,6 mm

Longueur d'impression
XT5-40 : jusqu'à 4 000 mm
XT5-43 : jusqu'à 2 500 mm
XT5-46 : jusqu'à 1 000 mm

Capteur
Transmissif (réglable), réfléchissant (réglable), extrémité de ruban, tête ouverte

Caractéristiques des médias

Type de média
Espace, marque noire, encoche, continu, pliage en éventail

Largeur du support
25 ~ 114 mm

Diamètre du rouleau de support
Jusqu'à 203 mm d'épaisseur de support
0,06 ~ 0,30 mm

Méthode d'approvisionnement
Chargement facile du papier
Noyau interne
38,1 ~ 76,2 mm, 25,4 mm (en option)

Caractéristiques du ruban

Type de ruban
Cire, cire/résine, résine, extérieur, intérieur

Largeur du ruban
50 ~ 110 mm

Longueur du ruban
Jusqu'à 450 m de diamètre intérieur du noyau
25,4 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x P x H)
STD : 269 x 490 x 324 mm (10,59 x 19,29 x 12,76 pouces)

Enrouleur : 269 x 490 x 407 mm (10,59 x 19,29 x 16,02 pouces)

Poids
STD : 13,98 kg (30,82 lb)
Enrouleur : 17,98 kg (39,64 lb)

Électrique
Adaptateur secteur interne 100-120 V/200-240 V CA, 50/60 Hz

Afficher
XT5-40 : écran LCD couleur 3,5 pouces
XT5-40N : écran LCD tactile couleur de 4,3 pouces

Caractéristiques de performance

Mémoire
512 Mo de SDRAM, 512 Mo de Flash

Interface
1 Ports USB + Série + Ethernet + 2 ports USB hôte
2 USB + Série + Parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports hôtes USB
USB + WLAN¹ + Ethernet + 2 ports USB hôte USB + WLAN¹ + Parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports USB hôtes
USB + Bluetooth + Ethernet + 2 ports USB hôtes + WLAN²
6 USB + Bluetooth + Parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports USB Host + Ethernet

WLAN² : 10/100/1 000 Mbps (1 Gbps)
WLAN¹ : 802.11a/b/g/n (infrastructure, ad hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

WLAN² : 802.11a/b/g/n Type de dongle - nécessite un port hôte USB (en option)

Bluetooth : V4.2 (certifié MFi)
GPIO : DB15 (femelle), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO Horloge temps réel

Pris en charge (standard)

Caractéristiques de l'environnement

Température
Fonctionnement : 5 ~ 40 (41 ~ 104)
Stockage : -20 ~ 60 (-4 ~ 140)

Humidité
Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR
Stockage : 10 ~ 90 % HR

Logiciel

Émulation
SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™

Conducteur / Utilitaire
Pilote Windows (Europlus / Seagull), Pilote CUPS Linux / Mac,
Pilote USB / Ethernet virtuel COM, programme utilitaire, Pilote OPOS / JPOS, Barman Ultralite pour BIXOLON, Label Artist-II™, pilote de périphérique SAP®, Installateur automatique de réseau

SDK / Plugin
SDK Android / iOS / Windows, SDK Linux, SDK Chrome, SDK Xamarin, SDK d'impression Web

Application
Label Artist™ Mobile (Android, iOS), application mPrint (Android, iOS)

MDM (facultatif)
Gestionnaire de profils BIXOLON
-XPM™, XCM™ (Windows, Android)

XI (facultatif)
Soutenu

Polices / Graphiques / Symbolologies

Polices
Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), polices évolutives (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 Page de codes, Prise en charge Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphique
Prise en charge des polices, graphiques, formats et logos définis par l'utilisateur

Symbolologies des codes-barres
1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), norme 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39

Accessoires

Facultatif
Décolleur, coupe-papier automatique, enrouleur, support d'alimentation pour support de 1 po ID Core, câble série, câble parallèle, câble USB

Fournitures

Compatible avec B-ribbon™

RFID

Fréquence
UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, États-Unis)

Puissance de transmission
1W

Modulation
DEMANDER

Protocole
ISO 18000-6C (EPC Classe 1 Gen2)

Coupeur automatique
Facultatif

Emplacement du tag
Minimum 16 mm

BR_XT5-40Series_FR_JUN22_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

BIXOLON

www.BIXOLON.com

BIXOLON Co., Ltd.
+82 31 218 5500
ventes@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
ventes@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
ventes@bixolon.de

BIXOLON MEA
+971 50 974 9698
russell@bixolon.com