

# CITIZEN

## L'impression d'étiquettes industrielles à son meilleur

Une fiabilité reconnue alliée à une facilité d'utilisation exceptionnelle



Expérience utilisateur améliorée grâce à l'assistant d'installation. L'assistant d'installation affiche des instructions illustrées, idéales pour former les nouveaux utilisateurs et rappeler les instructions aux utilisateurs existants, sans manuel ni assistance en ligne. De plus, en cas d'erreur, l'assistant d'installation affiche les solutions correspondantes, simplifiant ainsi le dépannage.

### Imprimez sans fil avec Standalone

Formulaires

Les clients souhaitant imprimer des étiquettes sans ordinateur apprécieront la fonction Formulaires autonomes de la CL-S700III. Cette fonction permet d'imprimer des étiquettes au format spécifique avec des données variables, partageables avec l'imprimante via son port hôte USB. Les utilisateurs peuvent ainsi créer les étiquettes de leur choix.

La connectivité est essentielle.

Dotée d'un connecteur USB hôte, elle permet de connecter scanners, clés USB ou tout autre périphérique compatible USB. Ce connecteur permet également de mettre à jour rapidement le micrologiciel de l'imprimante, d'utiliser la fonction Formulaires autonomes et d'enregistrer/charger des données d'impression spécifiques.

## CL-S700III

Étiquette, Industriel

Applications

- Logistique / Transport
- Fabrication
- Entreposage
- Location
- soins de santé



Émulation croisée, commutation automatique entre Émulations Zebra® et Datamax®

## TOMORROW'S PRINTING TODAY

## Caractéristiques

Modèle	CL-S700III
Technologie d'impression Transfert thermique + Thermique direct	
Résolution	203 dpi
Largeur d'impression (maximum)	4 pouces (104 mm)
Largeur du support (min à max)	1 - 4,6 pouces (25 - 118 mm)
Taille du rouleau (max.), mandrin Taille	Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du noyau 1 à 3 pouces (25 à 75 mm)
Épaisseur du support (min au maximum)	63,5 à 254 µm
Longueur du support (min à max)	0,25 à 99,99 pouces (6,35 à 2539,74 mm)
Capteur multimédia	Écart entièrement réglable, encoche et marque noire réfléchissante
Interface principale	Triple interface : USB et Ethernet intégrés plus emplacement pour carte d'interface pour carte en option
Interfaces optionnelles	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bits, WPA, jusqu'à 54 Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Premium Réseau local sans fil, série (conforme RS-232C), parallèle (conforme IEEE 1284), réseau local sans fil compact
Taille du ruban	Diamètre extérieur maximal de 3,4 pouces (86,5 mm). Longueur de 450 mètres.
Enroulement du ruban et taper	Côté encreur à l'intérieur ou à l'extérieur, détection automatique. Type de cire, cire/résine ou résine
Système de ruban	Réglage automatique de la tension du ruban ARCP™
Mécanisme	Mécanisme métallique Hi-Lift™ avec tête à large ouverture
Panneau de contrôle	Écran LCD couleur à 2 boutons avec commande tactile
Émulations (Langues)	Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, Eltron® EPL2®, Interpréteur CBI™ BASIC, Cross-Emulation™ - commutation automatique entre Zebra® et Émulations Datamax®
Pilotes et logiciels gratuits sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes	
Taille (L x P x H) et Poids	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Garantie	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 50 km sur la tête d'impression

Tous les noms de produits sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Zebra®, ZPL et EPL sont des marques déposées de ZIH Corp. Datamax® est une marque déposée de Datamax-O'Neil Corporation. Les conceptions, les spécifications et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-S700III

Étiquette, Industriel

## Caractéristiques et avantages

- Sortie du papier : Sortie avant - empêche les dommages causés par humidité ou corps étrangers
  - Chargement du papier : Accès frontal pour toutes les opérations, y compris changement de support et de ruban
  - Vitesse d'impression : Impression ultra rapide - jusqu'à 300 mm par seconde (12 pouces par seconde)
  - Support média : Très grande capacité de support - contient des rouleaux jusqu'à 8 pouces (200 mm)
  - Options de ruban : Large gamme d'options de ruban - Utilisations jusqu'à 450 mètres de rubans enroulés à l'intérieur et à l'extérieur
  - Affichage : écran LCD couleur avec commande tactile, plus deux boutons
  - Boîtier Hi-Open™ pour ouverture verticale, sans augmentation de empreinte et fermeture sécurisée.
  - Fini les étiquettes illisibles - le ruban ARCP™
- La technologie de contrôle assure des impressions claires.
- Éplucheur de base