



I-Series Steel pour Android™

Écran tactile tout-en-un



Acier inoxydable
Enceinte



Android 14



IP65 Avant et
IP54 Arrière

Présentation du produit

La gamme I-Series Steel d'Elo allie la robustesse d'un châssis en acier inoxydable à la flexibilité d'Android. Dotée d'un écran tactile renforcé chimiquement, disponible en 10, 15 et 22 pouces, elle intègre le système d'exploitation Android 14, le PoE et bénéficie d'une protection IP supérieure contre les conditions difficiles des environnements industriels et des cuisines professionnelles.

Avec Google Mobile Services et EloView, la gestion des appareils Android et de vos applications est simplifiée. Vous pouvez déployer et gérer votre appareil à distance, ajuster des paramètres précis et profiter des dernières fonctionnalités Google. Non seulement la gestion est facilitée, mais vos appareils Elo répondent également aux exigences élevées de la certification Google CTS, pour une tranquillité d'esprit assurée.

Disponible en formats 10", 15" ou 22" (écran large) avec un écran tactile PCAP bord à bord en verre facile à nettoyer.

Système VESA intégré pour une installation facile en mode portrait ou paysage sur un mur, un poteau, un bras ou tout support VESA compatible tiers.

Alimentation par Ethernet entièrement intégrée

Support de niveau entreprise - Mises à jour de sécurité, provisionnement transparent, Elo Accueil, OEMConfig et plus encore

Écran tactile I-Series Steel pour Android AiO

Caractéristiques	modèle 10 pouces	modèle 15 pouces	modèle 22 pouces
Taille en diagonale	10,1" / 256,54 mm	15,6" / 396,24 mm	21,5" / 546,10 mm
Système opérateur	Android 14 avec Google Play Services et déploiement et gestion de contenu EloView. (Compatible AOSP) La mise à niveau vers Android 16 et la mise à niveau prévue vers Android 18 sont disponibles avec un abonnement OS 360.		
Processeur	Qualcomm QCS6490		
Mémoire	8 Go		
Stockage	64 Go		
Ports d'E/S	1 port USB-A 3.0 (900 mA) 1 sortie USB-C* 1 port Ethernet RJ45 (Gigabit) 1 entrée CC * Avec le bloc d'alimentation standard de 65 W, le port USB-C peut fournir jusqu'à 15 W. Avec le bloc d'alimentation optionnel de 90 W, le port USB-C peut fournir jusqu'à 27 W. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails.		
Sans fil	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2		
Webcam	8 Mpx, résolution maximale : 3200 x 2400, 30 images/s, mise au point automatique		
Intervenants	2 x 1,5 W		
Audio	2 microphones numériques intégrés		
Zone d'affichage active	8,54 po x 5,34 po / 217 mm x 136 mm	13,55 po x 7,62 po / 344 mm x 194 mm	18,74 po x 10,54 po / 476 mm x 268 mm
Résolution	1920 x 1200 à 60 Hz	1920 x 1080 à 60 Hz	
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (capacitif projeté) - jusqu'à 10 points de contact		
Rapport hauteur/largeur	16:10 16:9		16:9
Nombre de couleurs	8 bits (16,7 Mo)		
Luminosité	Écran LCD : 450 nits ; PCAP : 387 nits	Écran LCD : 250 nits ; PCAP : 215 nits	
Temps de réponse	30 ms	25 ms	14 ms
Angle de vision	Horizontal : ±80° ou 160° au total / Vertical : ±80° ou 160° au total	Horizontal : ±85° ou 170° au total / Vertical : ±85° ou 170° au total	Horizontal : ±85° ou 170° au total / Vertical : ±80° ou 160° au total
Rapport de contraste	900:1	700:1	1000:1
Pouvoir	Tension d'entrée CA : 100-240 V CA ; Fréquence d'entrée : 50-60 Hz		
Consommation d'énergie	Consommation en marche : 6,0 W ; hors tension : 0,2 W ;	Consommation en marche : 0,2 W ; Consommation hors tension : 0,2 W ; Consommation en veille : 0,0 W	
Alimentation par Ethernet	veille : 2,0 W ; max. 51 W (pour les modèles PoE)		
Dimensions (L x P x H)	10,34 po x 7,06 po x 1,28 po / 262,58 mm x 179,38 mm x 32,48 mm	15,08 po x 9,11 po x 1,22 po / 383 mm x 231,5 mm x 30,9 mm	20,98 po x 12,75 po x 1,52 po / 533 mm x 324 mm x 38,68 mm
Dimensions d'expédition	13,9 po x 6,81 po x 10,63 po / 353 mm x 173 mm x 270 mm	17,83 po x 6,61 po x 12,6 po / 453 mm x 168 mm x 320 mm	24,13 po x 6,81 po x 16,34 po / 613 mm x 173 mm x 415 mm
Poids	2,86 lb / 1,3 kg Sans	5,28 lb / 2,4 kg Sans	5,2 kg (11,44 lb) sans
Poids d'expédition	PoE : 6,16 lb / 2,8 kg Avec PoE : 4,84 lb / 2,2 kg	PoE : 9,24 lb / 4,2 kg Avec PoE : 8,14 lb / 3,7 kg	PoE ; 8,2 kg (18,04 lb) avec PoE ; 7,5 kg (16,5 lb)
Protection contre les intrusions	Face avant : IP65, face arrière : IP54 ;		
Température	Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C ; Température de stockage : -20 °C à 50 °C		
Humidité	Fonctionnement : 20 % à 80 % ; Stockage : 5 % à 95 %		
Options de montage	VESA 75 mm	VESA 75 mm et 100 mm	
Horloge temps réel	Pile bouton au lithium pour horloge temps réel, autonomie		
MTBF	de 50 000 heures.		
Garantie	Garantie standard de		
Garantie prolongée	2 ans, garantie de 3 ans OS 360 - Elo P/N : E897877, garantie de 4 ans OS 360 - Elo P/N : E898079, garantie de 5 ans OS 360 - Elo P/N : E898282 3 ans – Réf. Elo : E819394, 4 ans – Réf. Elo : E819598, 5 ans – Réf. Elo : E819795, 3 ans + ADP – Réf. Elo : E130329, 4 ans + ADP – Réf. Elo : E130530, 5 ans + ADP – Réf. Elo : E130719, 2 ans + AUR – Elo P/N : E819985, 3 ans + AUR – Elo P/N : E820186, 4 ans + AUR – Elo P/N : E820388, 5 ans + AUR – Elo P/N : E820582, 2 ans + AUR + ADP – Elo P/N : E131490, 3 ans + AUR + ADP – Réf. Elo : E131674, 4 ans + AUR + ADP – Référence Elo : E131859, 5 ans + AUR + ADP – Référence Elo : E132053		
Mises à jour de sécurité	Des mises à jour de sécurité Android bimensuelles sont disponibles avec le package Elo OS 360.		
Aprobations réglementaires	UL/FCC (États-Unis) ; cUL/IC (Canada) ; CE WEEE/UKCA (Europe) ; CB (International) ; VCCI/MIC (Japon) ; RCM (Australie) ; CCC/RoHS/SRRC (Chine)		
Liste des pays pris en charge	Canada, États-Unis, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Brésil. Sans PoE : Câble d'alimentation en acier série I, câble		
Qu'y a-t-il dans la boîte	d'alimentation nord-américain, câble d'alimentation européen, bloc d'alimentation, guide d'installation rapide, 2 attaches de câble. Avec PoE : Câble d'alimentation en acier série I, guide d'installation rapide, 2 attaches de câble.		

Informations de commande

Numéro de pièce	Taille	Processeur	OS	PoE	Mémoire	Stockage
E177215	10 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Sans	8 Go	64 Go
E177025	10 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Avec		
E176451	15 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Sans		
E176245	15 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Avec		
E176840	22 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Sans		
E176640	22 pouces	Qualcomm QCS6490	Android 14	Avec		

Pour en savoir plus sur Elo, rendez-vous sur [EloTouch.com](#).

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans préavis, toute information contenue dans le présent document ; de modifier, sans préavis, la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, Elo Edge Connect, EloView et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Android est une marque commerciale de Google LLC. Google Mobile Services est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 25071AES00207

