



RK96

série



android
enterprise
recommended

Ordinateur mobile industriel



Série RK96

Ordinateur mobile industriel

Performance	Système opérateur	Android 15 (certifié GMS et AER), mise à niveau possible vers Android 18*1
	processeur	Processeur Qualcomm Q-6690 à huit cœurs
	Mémoire	128 Go de mémoire flash / 8 Go de RAM
	Expansion	Emplacement pour carte microSD compatible SDHC (jusqu'à 32 Go) et SDXC (jusqu'à 2 To).
	Puissance de fonctionnement	Standard : Batterie Li-ion rechargeable 3,6 V, 7 000 mAh Stockage frigorifique : Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V, 5 500 mAh. Autonomie
	Heures de travail2	standard : min. 14 heures. Stockage frigorifique : min. 5 heures à -30 °C. Voyants LED : RF, état de
	Alerte	charge, état de numérisation. 2 LED rectangulaires latérales / Vibration à retour haptique / Haut-parleur avec amplificateur intelligent
	Interface prise en charge	USB 3.1 Gen 1 Type-C / USB 2.0 avec OTG
Sans fil Communication	Sécurité WLAN	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC et LEAP, EAP-PWD
	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/dh/i/r/k/v/w ; Wi-Fi 7 (802.11be) , IPv4, IPv6, MU-MIMO 2x2
	Fonctionnalités WLAN supplémentaires	802.11r (itinérance rapide), 802.11 v/k (voix d'entreprise), double bande simultanée (DBS), bande haute simultanée (HBS), fonctionnement multi-liaisons tri-bande 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (MLO) et eMLSR 320 MHz ; Bluetooth® Classe II, V6.0 double mode,
	WPAN	V2.1 avec débit de données amélioré (EDR) ; longue portée BLE
Capture de données	Lecture de codes-barres	Standard : Imageur 2D / Imageur 2D à portée étendue / Stockage frigorifique : Imageur 2D / Imageur 2D à portée étendue
	Caméra	Caméra arrière : 16 mégapixels, autofocus à détection de phase (PDAF), flash LED et stabilisation optique de l'image (OIS) / Caméra avant : 5 mégapixels
	NFC	Prend en charge les normes ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Mifare et Felica (pair à pair, lecteur de cartes, émulation de cartes).
Caractéristiques physiques	Afficher	Écran couleur WVGA de 4,3 pouces, écran tactile capacitif compatible avec les doigts nus, mouillés ou gantés et le stylet, verre Corning Gorilla Glass
	Écran e-Ink à encre électronique	Écran e-Ink 1,3" 144 x 200 pixels ; couleurs d'affichage : rouge/jaune/noir/blanc
	Écran tactile	Verre de protection Corning® Gorilla® , écran tactile capacitif compatible avec un stylet, la saisie multitouch avec ou sans gants, résistant à l'eau et aux doigts mouillés
	Technologie des capteurs interactifs	Capteur de luminosité, capteur de proximité, capteur de mouvement, boussole électronique, gyroscope, capteur de température pour chambre froide
	Clavier	Claviers numériques/fonctionnels à 38 ou 41 touches, claviers alphanumériques à 47 ou 53 touches avec rétroéclairage LED
	Voix et audio	Commande vocale PTT ; haut-parleur, microphones avec réduction du bruit et annulation d'écho, casque Bluetooth®
	Dimensions (L x l x H)	227,6 mm x 79,8 mm x 43 mm (terminal) / 227,6 mm x 79,8 mm x 167,5 mm (type canon)
	Poids	Standard : à déterminer g (6800 mAh) avec imageur 2D Capacité de stockage frigorifique : à déterminer (5500 mAh)
Environnement utilisateur	Température de fonctionnement 3	Température standard : -20 °C à 50 °C / -4 °F à 122 °F Stockage frigorifique : -30 °C à 50 °C / -22 °F à 122 °F
	Température de stockage	122 °F / -30 °C à 70 °C / -22 °F à 158 °F
	Humidité (non condensée)	Fonctionnement 5 % à 95 % / Stockage 5 % à 95 %
	Résistance aux chocs	IP65 / 1000 (1 m) Résistance aux chutes : 1,8 m / 2,4 m avec protection en caoutchouc, chutes multiples sur béton (MIL-STD-810G), franchissement de la température de fonctionnement Chambre froide : chutes multiples de 1,5 m sur béton (MIL-STD-810G), traversant des températures de fonctionnement jusqu'à -30 °C
	Décharge électrostatique	Décharge dans l'air ± 15 kV, décharge par contact ± 8 kV
	Conformité réglementaire	FCC / BC / CA65 / SRRC / CCC / NCC / BSMI / CE / WEEE / RoHS / REACH / Erp / BISWPC / IC / NrCAN / RCM (la conformité réglementaire du modèle WWAN est disponible sur demande, des frais supplémentaires et une quantité minimale de commande peuvent s'appliquer)
	Soutien au développement	API CipherLab et API standard Android 15
Logiciel d'application	Configuration du lecteur, émulation de terminal, attribution des boutons, tableau de bord d'état de l'appareil, LogGen, AppLock, démo A Configuration, outil Ping, touche de déclenchement logiciel, paramètres d'entreprise, contrôleur SIP, BarcodeToSetting, Pic'n Fill™ OCR	
Application certifiée	SOTI MobiControl, Omnisia Workspace ONE (Vmware AirWatch), Ivanti, ReMoCloud, ReMoCloud Express, EnDeCloud, StayLinked, Springdel	
Accessoires	Câble à enclenchement (USB), poignée pistolet, protection en caoutchouc, chargeur de batterie à 4 emplacements, station de charge à 5 emplacements, chargeur de batterie à 20 emplacements. Station de charge multi-emplacements avec chargeur de batterie, station de charge et de communication, dragonne , bandoulière, étui de ceinture pour appareil avec poignée pistolet, sangle pour poignée pistolet	
Garantie	1 an	

1. La version Android est soumise à la faisabilité technique confirmée par Qualcomm. Veuillez nous contacter pour connaître sa disponibilité.
2. Autonomie minimale de 8 heures : balayage du lecteur d'images 2D toutes les 20 secondes, écran LCD rétroéclairé à 50 %, haut-parleur activé (volume par défaut) à 25 °C, Bluetooth® désactivé, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Le test est basé sur la diffusion d'un paquet par seconde.
3. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES



Étui de ceinture



dragonne



Poignée pistolet



Bottes en caoutchouc



Bandoulière



Sangle de poignée de pistolet



Chargeur et Berceau de communication



Câble à enclenchement (USB)



Chargeur de batterie



terminal de recharge



Station de charge multi-emplacements avec chargeur de batterie



Chargeur de batterie



[Siège social de CipherLab Co., Ltd.](#)

12e étage, n° 333, section 2, rue Dunhua Sud, district de Da'an, Taipei 106033, Taiwan
Tél. : +886 2 8647 1166

[CipherLab Chine](#)

3115 Room, No.317 Xianxia Road, district de Changning, Shanghai, Chine 200050
Tél. : +86 21 3368 0288
Numéro vert : +86 400 920 0285

[CipherLab USA](#)

2552 Summit Ave. STE 400, Plano, Texas 75074, États-Unis
Tél. : +1 469 241 9779
Numéro vert : +1 888 300 9779

[CipherLab Europe](#)

Posthoornstraat 11, 3011 WD IJsselmer, Les Pays-Bas
Tél. : +31103077152

Cette colonne contient les coordonnées de notre partenaire. En cas de divergence entre le contenu de cette brochure et les informations figurant sur le site web officiel de CipherLab, ces dernières prévaudront.