

Tablette d'entreprise

SUNMI M2 MAX

Protections professionnelles.

La tablette d'entreprise M2 MAX est un appareil IP65 avec une spécification de chute de 1 m, ce qui la rend applicable à une utilisation dans des environnements exigeants.

L'écran FHD de 10,1 pouces adopte le verre Corning Gorilla Glass3, résistant aux chocs et aux rayures.

Fonctionnement fluide.

M2 MAX peut exécuter plusieurs applications en douceur avec un processeur octa-core hautes performances et un grand souvenir.

Longue durée de fonctionnement de la batterie.

Avec une batterie intégrée de 8360 mAh, il peut fonctionner pendant plus de 12 heures en continu et le temps de veille peut aller jusqu'à 20 jours.

Polyvalence apportée par divers accessoires.

Pour rendre M2 MAX applicable à différents scénarios, nous avons des options accessoires comprenant une dragonne, une poignée de scanner, une base de chargement à 4 emplacements et un support. *Certains accessoires seront lancés sur le marché successivement.



Commande mobile



Paiement mobile



Travail mobile



Guide d'achat

Achat Vente
Gestion des stocksEntrepôt
Gestion

SUNMI M2 MAX

Spécifications techniques

OS

Système d'exploitation
Android 9.0 SUNMI



Processeur

Kryo-260,
octa-core 2,2 GHz



Mémoire

3 Go de RAM + 32 Go de ROM
4 Go de RAM + 64 Go de ROM



Afficher

Écran tactile capacitif
multipoint 10,1" FHD, 1920 x 1200



Caméras

Avant : 5MP FF
Arrière : 13MP AF + lampe de poche,
prend en charge la reconnaissance des codes-barres 1D/2D



Lecteur de carte NFC

Prend en charge les cartes de type A et B,
Carte Mifare, carte Felica ;
Conforme aux normes ISO/ICE 14443 et
ISO15693



Orateur/MIC

2" 1W
2" MIC



Emplacement pour carte PSAM

1*PSAM



Emplacement pour carte SIM

1* MicroSD (TF)
(Configuration 1)
2* NANO SIM ou 1* NANO
SIM + 1* MicroSD (TF)
(Configuration 2)



eSIM

Oui (Config 2)



Réseau

2G, 3G et 4G



Wi-Fi

2,4 GHz/5 GHz
Prend en charge
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac



Bluetooth

Prend en charge Bluetooth
2.1/3.0/4.1/4.2/5.0 Prend
en charge BLE



GPS

Prend en charge AGPS
Prend en charge GPS/Glonass/
Beidou (Configuration 2)



Capteur

Capteur de gravité, capteur de lumière,
boussole, hall



Boutons

1" Bouton d'alimentation (écran de
verrouillage)
2" Bouton de volume (+/-)



Ports

1" Type-C, prend en charge
OTG
1" prise audio
Prend en charge l'extension de la broche pogo



Batterie

Lithium non amovible
batterie polymère 3,85 V/8360 mAh



Adaptateur secteur

Entrée : CA 100-240 V
Sortie : DC 5 V/2 A



Dimensions (L*H)

245,6*164,4*9,9 mm (le plus fin)



Poids total

673 g



Protection

IP65
Spécifications de chute de 1.0 m
*Données du laboratoire SUNMI



Environnement

Température de fonctionnement : -20°C-55°C
Température de stockage : -40°C70°C

Note:

1. Configuration 1 : Version Wi-Fi ; Configuration 2 : Version 4G

2. La mémoire réelle peut être réduite en raison de plusieurs facteurs et peut varier. Le système d'exploitation occupe également une certaine quantité de mémoire.

3. Les spécifications réelles des produits lancés sur le marché prévalent sur les informations répertoriées dans ce catalogue ; toute modification peut être apportée sans préavis.