

Série XM7

Imprimantes d'étiquettes mobiles



Logistique



Champ
Service



Vente au détail



soins de santé

Premium et robuste



XM7-20

XM7-30

XM7-40

RFID
XM7-40R

SAP SAP® Member Silver
Printer Vendor Program

SOTI
CONNECT



Capacité d'impression ultime

- Entièrement compatible avec SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ et BXL / POS : Interchangeable sans réglage du mode
- Impression rapide d'étiquettes avec et sans doublure
- Prend en charge la capacité d'impression et d'encodage RFID UHF ainsi qu'un pas d'incrutation d'encodage minimum de 0,6 pouce (XM7-40R)
- Détection intelligente des médias™
- Anywhere Anyfont™ (Unicode)
- Impression directe à partir des formulaires intelligents SAP®
- Compatible avec diverses solutions MDM (SOTI Connect et BIXOLON Profile Manager XPM™, XCM™)

Mobilité exceptionnelle

- Batterie intelligente offrant une visibilité sur l'état et le cycle de vie
- Connecte simultanément Bluetooth® et le réseau local sans fil double bande (2,4 GHz et 5 GHz)
- Prise en charge de tous les principaux systèmes d'exploitation
- Couplage Bluetooth facile™
- SoftAP (Captive Portal), configuration Wi-Fi simple sur un appareil mobile

Ergonomie et design industriel

- Construit avec un grand écran couleur pour une configuration facile et une gestion de l'état de la batterie
- Décolleur et guide papier intégrés
- Taux de chute jusqu'à 2,1 m / 7 pi (XM7-30, XM7-20)
- IP54 résistant à l'eau et à la poussière
- Câble USB Type-C® pour alimentation, chargement et communication de données

BIXOLON
a Better Solution for your Business™

Série XM7

Imprimantes d'étiquettes mobiles



Caractéristiques

Rapporté par
Chunichisha

Spécifications de l'imprimante

Méthode d'impression
Thermique directe

Vitesse d'impression
XM7-40, XM7-30 : jusqu'à 5 ips
(127 mm/sec - Liner, sans doublure)

XM7-20 : jusqu'à 6 ips
(152 mm/s - avec ou sans revêtement)

Résolution d'impression
203 dpi

Largeur d'impression
XM7-40 : jusqu'à 104 mm
XM7-30 : jusqu'à 72 mm
XM7-20 : jusqu'à 48 mm

Détection
Fin de papier, espace, marque noire, couvercle de papier ouvert, Décoller

Caractéristiques des médias

Type de média
Doublure, encoche, reçu

En option : sans doublure, étiquette RFID (XM7-40R uniquement)

Largeur du support
XM7-40 : 50 ~ 112 mm
XM7-30 : 25 à 80 mm
XM7-20 : 25 ~ 58 mm

Diamètre du rouleau de support
XM7-40, XM7-30 : jusqu'à 66 mm
XM7-20 : jusqu'à 57 mm

Épaisseur du support
0,07 ~ 0,19 mm

Noyau interne des médias
19 mm, 12 mm

Méthode d'approvisionnement
Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x L x H)
XM7-40 : 158 x 186 x 82 mm (6,23 x 7,33 x 3,23 pouces)
XM7-30 : 119 x 180 x 79 mm (4,69 x 7,09 x 3,12 pouces)
XM7-20 : 93 x 168 x 69 mm (3,66 x 6,61 x 2,72 pouces)

Poids
XM7-40 : batterie incluse : environ 1 090 g (2,41 lb)
Papier : environ 360 g (0,79 lb)

XM7-30 : Batterie incluse : 795 g (1,76 lb)
Papier : 260 g (0,58 lb)

XM7-20 : Batterie incluse : 600 g (1,32 lb)
Papier : 120 g (0,26 lb)

Caractéristiques physiques

Électrique
Certifié EnergyStar, prise en charge de la charge USB Type-C Power Delivery

XM7-40 : batterie Li-ion 7,2 V, 6 800 mAh (nominale)
Batterie intelligente, rechargeable

XM7-30 : Standard : 7,2 V Li-ion, 3 400 mAh (nominale)
Batterie intelligente, rechargeable

En option : 7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominale), rechargeable

XM7-20 : Standard :
7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominale), rechargeable

En option : Li-ion 7,2 V, 3 400 mAh (nominale)
Batterie intelligente, rechargeable

Éplucheur
Soutenu
Support multimédia
Oui (noyau interne : 19 mm)

Afficher
Écran LCD TFT (IPS, 240 x 320 pixels)

Caractéristiques de performance

Mémoire
128 Mo de SDRAM, 256 Mo de Flash
256 Mo de SDRAM, 512 Mo de Flash (en option)

Interface
Standard : USB V2.0 HS + Série En
option : USB V2.0 HS + Série + Bluetooth / WLAN / Double (Bluetooth + WLAN)

WLAN : 802.11a/b/g/n (infrastructure, ad hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Couplage Bluetooth™ facile via NFC

Caractéristiques de l'environnement

Température
Fonctionnement : -15 ~ 50 (5 ~ 122)
Stockage : -30 ~ 70 (-22 ~ 158)

Humidité
Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR

Étanchéité
IP54

Taux de chute
XM7-40 : 1,8 m (6 pi), XM7-20 : 2,1 m (7 pi)

Logiciel

Émulation
SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL / POS
XM7-40R (RFID) : SLCS, BPL-Z™

Conducteur / Utilitaire
Pilote Windows (Europlus/Seagull), programme utilitaire, pilote CUPS Linux/Mac, pilote USB COM virtuel, Label Artist-II™, Bartender UL, pilote OPOS/JPOS, pilote de périphérique SAP®, installateur automatique réseau

SDK / Plugin
SDK Android/iOS/Windows, SDK Linux, SDK Chrome, SDK Xamarin, SDK Web Print, plugin Cordova

Application
Label Artist™ Mobile (Android, iOS), application mPrint (Android, iOS)

MDM (facultatif)
Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect pris en charge

Polices / Graphiques / Symbolologies
Polices
Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Polices évolutives (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de codes, Prise en charge Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphique
Prise en charge des polices, graphiques, formats, mises en page et logos définis par l'utilisateur

Symbolologies des codes-barres
1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), norme 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB

2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

Accessoires

Standard
XM7-40, XM7-30 :
Sangle de ceinture, batterie intelligente, adaptateur CA/CC, Cordon d'alimentation, disque multimédia (noyau interne : 12 mm)

XM7-20 :
Sangle de ceinture, bloc-batterie, SMPS, cordon d'alimentation, Disque multimédia (noyau interne : 12 mm)

Facultatif
Bandoulière, chargeur de batterie simple, Chargeur de batterie quadruple, adaptateur de véhicule, batterie, Station d'accueil simple (XM7-20 uniquement), Câble série/USB, câble série/USB fixe, Support de véhicule, batterie intelligente (XM7-20 uniquement)

Fournitures

Compatible avec les consommables d'étiquettes sans liner flexibles et écologiques B-linerless™ de BIXOLON

RFID (XM7-40R uniquement)

Fréquence
UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, États-Unis)

Puissance de transmission
1W

Modulation
DEMANDER

Protocole
ISO 18000-6C (EPC Classe 1 Gen2)

Emplacement du tag
Minimum 16 mm

Série BR_XM7_FR_JAN23_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

BIXOLON

www.BIXOLON.com

BIXOLON Co., Ltd.
+82 31 218 5500
ventes@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
ventes@bixolonusa.com

BIXOLON Mexique
+521 55 8852 7880
marcelo@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
ventes@bixolon.de

BIXOLON MEA
+971 4 222 6480
russell@bixolon.com