



1504L

Écran LCD de 15,6 pouces

Écran tactile



Lié optiquement
Afficher



IP54 et IK08
Protection



Verre bord à bord
avec 10 touches intégrées

Présentation du produit

L'écran tactile Elo 1504L de 15,6 pouces offre une fiabilité de qualité commerciale, des performances tactiles fluides et un design élégant et moderne conçu pour les applications professionnelles.

Doté de la technologie TouchPro® PCAP d'Elo, l'écran en verre bord à bord prend en charge jusqu'à 10 touches simultanées, offrant une interaction très réactive et précise. Construit avec un collage optique pour une durabilité accrue et une conception étanche IP54 pour une protection contre la poussière et les éclaboussures, le 1504L offre des performances à long terme dans les environnements exigeants. Son format compact, sa conception discrète et ses multiples options de montage facilitent son intégration dans une variété d'environnements, des bornes de point de vente et de libre-service aux systèmes d'affichage de cuisine, à l'automatisation d'entrepôt, au contrôle d'accès et aux applications IHM. Équipé d'une connectivité USB Type-C, HDMI et DisplayPort, ainsi que de deux haut-parleurs intégrés et d'un montage VESA, le 1504L offre des options d'installation flexibles pour répondre aux divers besoins des entreprises.

Compatibilité Elo Edge Connect™ pour les appareils de paiement, les lecteurs de codes-barres, les appareils photo, la RFID, le lecteur d'empreintes digitales, les voyants d'état et plus encore

Créez une pile de points de vente élégante avec le 1504L et Elo Pay 7" - une solution de paiement tout-en-un alimentée par USB-C pour le toucher, la vidéo et l'alimentation.

Plusieurs options de montage, notamment sur pied, montage mural et montage sur poteau

La surface antireflet offre une durabilité accrue pour résister aux rigueurs d'une utilisation publique continue

Moniteur tactile LED 1504L 15,6 pouces

Spécifications	
Modèle	1504L
Couleur	Noir
Taille diagonale	15,6" / 419,1 mm
Zone d'affichage active	13,55" x 7,62" / 344,16 mm x 193,5 mm
Technologie LCD	Écran LCD TFT à matrice active
Résolution native	1920 x 1080
Autres résolutions prises en charge	640x480 60Hz; 800x600 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x720 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 60Hz
Rapport hauteur/largeur	16:9
Nombre de couleurs	16,7 millions
Technologie tactile	TouchPro PCAP
Nombre de touches	10 touches
Luminosité (typique)	Panneau : 450 nits ; avec PCAP : 405 nits
Temps de réponse (Tr + Tf) (typique)	25 ms
Angle de vision (typique)	Horizontal : 89°/89° ou 178° au total ; Vertical : 89°/89° ou 178° au total
Rapport de contraste (typique)	1000:1
Affichage à l'écran (OSD)	Accessible via l'OSD tactile, appuyez sur le bouton Menu pour faire apparaître le diagramme OSD tactile. Commandes : Menu, Alimentation Paramètres : Luminosité, Contraste, Format d'image, Numérisation automatique, Netteté, Température de couleur, Faible luminosité bleue, Volume, Muet, Délai d'expiration de l'OSD, Langue de l'OSD, Mode veille tactile activé/désactivé, Voyant d'alimentation activé/désactivé, Rappel des paramètres par défaut, Port périphérique Langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié Verrouillages : OSD, alimentation
Ports d'E/S	USB Type-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-A, prise CC, 4 ports Micro-USB Elo Edge Connect
Vidéo	USB Type-C, DisplayPort, HDMI Plage de fréquences de synchronisation horizontale de la vidéo d'entrée : 30 – 82 kHz Plage de fréquences de synchronisation verticale de la vidéo d'entrée (fréquence d'images) : 60 Hz
Pouvoir	Alimentation compatible via connecteur USB Type-C ou prise CC (diamètre extérieur de la broche de 2,0 mm, diamètre intérieur du corps de 6,4 mm)
Consommation électrique (typique)	ON (par défaut - 70 % de luminosité) : 12,1 W SOMMEIL : 1,0 W OFF : 0,25 W
Intervenants	2 haut-parleurs internes de 2 W (+/-10 %)
Poids	Déballé : avec support : 2,9 kg ; sans support : 1,7 kg Emballé : avec support : 5,6 kg ; sans support : 3,8 kg
Dimensions	Sans support : 371 mm x 227,5 mm x 26,9 mm Avec support : 14,6" x 10,15" x 5,1" / 371,1 mm x 257,80 mm x 128,8 mm
Dimensions d'expédition	Sans support : 448 mm x 161 mm x 300 mm Avec support : 451 mm x 342 mm x 220 mm
Options de montage	Interface de montage VESA 4 trous 75 mm et 100 mm à l'arrière de l'unité
Température	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F ; Stockage : -20 °C à 60 °C / -4 °F à 140 °F
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 % à 80 % ; Stockage : 10 % à 95 % (température maximale du bulbe humide de 38,7 °C)
Approvals réglementaires et Déclarations	Certificat AR Argentine ; Canada CUL, IC ; Chine CCC ; Europe CE ; Corée KCC ; Taiwan BSMI ; États-Unis FCC, UL ; Japon VCCI, PSE ; International CB ; Australie RCM ; Mexique NOM ; RoHS, Chine RoHS, WEEE, REACH ; Inde BIS ; Royaume-Uni UKCA
Protection contre les intrusions	IP54
Protection contre les chocs	IK08
Autres fonctionnalités	Energy Star 8.0 TUV Rhénanie (faible luminosité bleue) Fonction de collecte d'énergie via DDCI Sortie PD (alimentation) via USB-C (18 W max.) pour Elo Pay 7" 3 ans standard
Garantie	
Garantie prolongée	Garantie 4 ans – Réf. Elo : E898247 ; Garantie 5 ans - Réf. Elo : E898449 Garantie 3 ans + AUR - Elo P/N : E898648 ; Garantie 4 ans + AUR - Elo P/N : E894921 ; Garantie 5 ans + AUR - Elo P/N : E895125
MTBF	50 000 heures démontrés
Qu'y a-t-il dans la boîte	Écran tactile, guide d'installation rapide, étiquette EEI UE, 2 étiquettes EEI Royaume-Uni, câble USB-A vers C de 1,8 m, câble HDMI de 1,8 m, bloc d'alimentation, câble d'alimentation Amérique du Nord de 1,8 m, câble d'alimentation UE de 1,8 m

Informations de commande

Numéro de pièce	Monter	Interface	Traitement de surface
E969493	Rester	USB	Antireflet
E969292	Pas de support	USB	Antireflet

Apprenez-en plus sur Elo sur EloTouch.com.

Amérique

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

*disponible uniquement sur les références Full HD

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans préavis, toute information contenue dans le présent document ; de modifier, sans préavis, la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de tout produit.

Elo et le logo Elo sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 25051AES00208

